



MSX

# MSX

Split-Wandklimageräte in Wärmepumpenausführung

### Eigenschaften

- 6 Leistungsgrößen
- Umweltfreundliches Kältemittel R 410 A
- Alle Modelle in Wärmepumpenausführung mit Abtaufunktion
- Tangentialventilator mit 3 Drehzahlen
- Alle Modelle mit Rollkolbenverdichter
- Besonders geräuscharmer Betrieb
- Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Display zur Steuerung aller Funktionen
- Notbetrieb manuell am Gerät
- Mikroprozessor zur Steuerung aller Funktionen

- Timerfunktion für automatisches Ein- und Ausschalten
- Betriebsprogramm Nacht
- Betriebsprogramm Entfeuchten
- Selbstdiagnose bei Störungen
- 2-Wege Swinglamellen
- Elektrostatischer Faser-Aktivkohle Zusatzfilter Standard
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
- Pflegeleichte Gehäuse
- Witterungsbeständige Lackierung
- Winterregelung bis -15° C als Zubehör erhältlich

## Für gehobene Ansprüche

Diese Split-Wandklimageräte sorgen für höchsten Bedienkomfort. Sie bieten viele Funktionen, die ihre Bedienung, ihren Betrieb und ihre Wartung stark vereinfachen. Sechs Leistungsgrößen in Wärmepumpenausführung sorgen für ein angenehmes Klima unter allen Bedingungen.



Modell			MSX 07 HRN1	MSX 09 HRN1	MSX 12 HRN1	MSX 18 HRN1	MSX 24 HRN1	MSX 28 HRN1
Kühlleistung	Watt		2050	2635	3515	5000	7030	8200
Anschlussleistung	Watt		640	820	1090	1630	2500	2920
Stromaufnahme	A		2,9	3,7	5,0	7,3	10,9	12,7
Entfeuchtungsleistung	l/h		0,7	1	1,2	1,7	2,2	2,3
Energieklasse	kühlen	EER	A	A	A	B	C	C
Heizleistung	Watt		2200	2785	3660	5275	7030	8200
Anschlussleistung	Watt		605	770	1015	1540	2190	2550
Stromaufnahme	A		2,7	3,4	4,5	6,8	9,6	12,0
Energieklasse	heizen	COP	A	A	A	B	C	C
Luftleistung	innen	m³/h	320/380/440	320/440/480	490/570/650	700/770/860	750/900/1050	930/1020/1150
Schalldruckpegel	innen	dB(A)	23/27/31	24/32/36	29/31/36	34/37/40	35/37/41	42/43/45
Luftleistung	außen	m³/h	1500	1500	1800	1800	2500	2500
Schalldruckpegel	außen	dB(A)	47	47	47	50	57	57
Spannung	V/Ph/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kältemittel	nenn		R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A
Kältemittelfüllmenge	g		750	860	1080	1350	1550	1950
Kälteanschlüsse	mm		6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7	9,53/16	9,53/16
Absicherung träge	A		16	16	16	16	25	25
Abmessungen innen	(BxHxT)	mm	710x250x194	710x250x194	790x265x198	850x305x225	998x322x235	998x322x235
Abmessungen außen	(BxHxT)	mm	700x535x235	700x535x235	780x540x250	845x695x335	845x695x335	845x695x335
Gewicht innen	kg		7,5	7,5	9	11,5	14	14
Gewicht außen	kg		26,5	28	32,5	48,5	56	61,5